



**Sutter**  
PROFESSIONAL



## METEOR MATT

### EMULSÃO ACRÍLICA ACETINADA ANTIDERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA E BAIXA MANUTENÇÃO

- Efeito antiderrapante testado pelos laboratórios UL
- Efeito opaco
- Reduz a frequência e os custos de manutenção

Emulsão formulada com uma mistura exclusiva de polímeros e ceras para um especial efeito acetinado. Registado Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência antiderrapante.

## COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado o pavimento com o decapante apropriado da linha SUTTER PROFESSIONAL, aplique duas demãos de cera com o aplicador de cera apropriado. Deixe secar durante cerca de 30 - 60 min. entre uma demão e outra. Apropriada também para a manutenção spray cleaning ou spray buffing UHS. Manutenção aconselhada: AZZURRO UL para manutenção em úmido; RAPID UHS UL para método spray.

## DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

## DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido opaco

**ODOR:** Floral

**COR:** Branco leite

**SUBSTÂNCIA ACTIVA TOTAL [%]:** 18,5 ± 1

**PH:** 8,5 ± 0,5

**DENSIDADE:** 1.023

**RESÍDUO SECO TOTAL [%]:** 14,3 - 15,3

## PICTOGRAMAS



## PRECAUÇÕES

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma reacção alérgica. Não ingerir.

## NOTA

Cera de proteção para pavimentos. Não use Meteor Matt com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Produto para uso profissional. Ficha de segurança disponível a pedido para os utilizadores profissionais.

## EMBALAGEM

CÓDIGO	FORMATO	QUANTIDADE	PALLET
4020	kg 5	4	9x4=36