

FICHA TÉCNICA

UNICOMBI S

DESENGORDURANTE DE MOTORES E CARROCERIAS

Detergente concentrado, conjuga a ação de solventes com tensoativos, numa matriz aquosa de carácter alcalino.

Apresenta grande capacidade de desengorduramento, removendo facilmente óleo mineral e sintético, massa consistente e sujidade diversa, em motores, chassis, peças soltas e componentes isolados e pavimentos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar através de um pulverizador ou com uma trincha e deixar atuar uns minutos. Evitar aplicar diretamente sobre componentes elétricos e borrachas. Não deixar que o produto seja pulverizado sobre a pintura do veículo. Em seguida, lavar com água sob pressão. No caso dos motores, terminar a operação secando com ar comprimido. Para limpeza e desengorduramento de pavimentos, aplicar numa esfregona e em seguida enxaguar com bastante água.

DILUIÇÃO

Para a lavagem de motores e chassis: utilizar puro ou diluído a 50 % (500 ml por 1 litro de água).

Para limpeza e desengorduramento de pavimentos e instalações: diluir entre 10% e 30%(100ml a 300 ml por 1 litro de água).

PICTOGRAMAS



DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00 - 14,00	1,020 - 1,040	n.a	Amarelado	Solúvel

FICHA TECNICA

UNICOMBI S

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02004UNICOMBCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx
02004UNICOMB0020	20L	20L	24 emb.

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.