

SEPIDECAP

DECAPANTE DE CERA DE PAVIMENTOS

APRESENTAÇÃO

Agente decapante, adequado para a remoção rápida e eficaz de ceras acrílicas

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico: Líquido transparente, ligeiramente amarelado.

Aroma: Característico.

Valor de pH: > 10,0 unidades.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utiliza-se para a remoção de cera acrílica que se encontre aplicada sobre pavimentos de pedra, ladrilhos, linóleo, tijoleira, etc.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto puro deixando-o actuar alguns minutos. De seguida, lavar o pavimento com bastante água de modo a que todos os restos de cera bem como de produto sejam inteiramente removidos. No caso de existirem várias camadas de cera ou camadas muito espessas, pode ser necessário repetir a operação.

É muito importante que no final da operação de remoção de cera, todo o decapante seja inteiramente removido, uma vez que a sua presença no pavimento compromete a eficácia da camada de cera a ser aplicada de seguida, dado que o produto actua sobre ela.

FRASES DE RISCO

R36/38: Irritante para os olhos e pele.

FRASES DE SEGURANÇA

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S28: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

S37: Usar luvas adequadas.

CÓDIGO DO PRODUTO

MCPADP212054

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

5 / 4x5 / 10 / 20 / 65 litros

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta.