

Bona Cleaner

Ficha Técnica

Bona Cleaner é um detergente concentrado ligeiramente alcalino, desenhado especificamente para a limpeza de pavimentos envernizados de madeira e cortiça. Bona Cleaner pode ser utilizado regularmente para limpar com esfregona ou com máquina.

- Especificamente desenhado para pavimentos envernizados de madeira e cortiça
- Fórmula eficiente e que faz pouca espuma
- Não deixa resíduos fosqueantes
- Para manutenção diária e limpeza em profundidade

Dados Técnicos

pH:	Concentrado: aprox. 11
Densidade:	1,0 kg/dm ³
Dissolução:	Limpeza normal: 1 dl/ 10 litros de água Pavimentos muito sujos: 2 dl/ 10 litros de água
Segurança:	Não classificado
Ponto de Inflamação:	Não inflamável
Vida útil:	Pelo menos 2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir
Acondicionamento:	Armazenar preservando das geadas
Embalagem:	3 x 5 litros (44 caixas por palete) 10 x 1 litros (50 caixas por palete)

Preparação

Eliminar o pó e areia solta, etc. utilizando um aspirador, mopa ou outro sistema de limpeza em seco.

Aplicação

Diluir o concentrado segundo as recomendações e limpar o pavimento utilizando uma esfregona ou um sistema de limpeza automático equipado com um pad branco ou de cor torrado. Tenha em conta que a utilização excessiva de água pode danificar o pavimento. Para limpar utilize sempre a quantidade mínima de água e tenha cuidado nas zonas nas quais o pavimento tenha rachas ou aberturas. Substitua a água periodicamente para evitar que fiquem riscos nos pavimentos.

Esfregado automático

Recomendações de utilização para uma máquina de limpeza automática:

1. Encha sempre o depósito com água limpa antes da sua utilização.
2. Desloque a máquina no sentido longitudinal das tábuas do parquet, nunca perpendicularmente.
3. A perda de água da máquina não deve ser superior a 1l/100m². Faça uma prova acrescentando 10 litros de água ao depósito e comprove a água que fica depois de ter percorrido 100 m² (por exemplo, 5 x 20 m). Devem ficar 9 litros no depósito.
4. Deve retirar a água prontamente, certificando-se de que não ficam poças ao rodar a máquina.
5. No caso de distribuir água com a máquina, deve ser eliminado num tempo não superior a 3 minutos.
6. Mantenha a banda de borracha limpa e em bom estado. Mude-a anualmente ou se a máquina deixar poças ou demasiada água.
7. Não utilize pads agressivos sobre a superfície. Os pads agressivos podem riscar ou desgastar a superfície. Quanto mais suave for o pad, menos desgaste produzirá.

Manutenção
Profissional
Dos
pavimentos

