



Sutter
PROFESSIONAL



industrial

ALKA 9000

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE CARROÇARIAS E SUPERFÍCIES DURAS

- Com efeito anti-redepositante da sujidade
- Elevado poder emulsionante
- Não afecta a pintura

Detergente alcalino para a lavagem química de carroçarias, motores, lonas e superfícies duras em geral. Não corrói os componentes em borracha e cromagens. Especialmente apropriado para o uso com lavadoras de alta pressão e autolavadora.

COMO USAR

- 1) Utilização com máquina de alta pressão: Diluir o produto em água consoante a sujidade a remover. Pulverizar a solução de forma homogénea sobre a superfície e sempre de baixo para cima. Deixe actuar, esfregue se necessário e enxague preferencialmente com máquina de alta pressão.
- 2) Utilização com máquina autolavadora: Diluir o produto a partir de 2% a 5% em relação à sujidade a remover. Aplique a solução, deixe alguns minutos e trabalhe com disco ou escova apropriados.

DILUIÇÃO

1% - 10% (100 ml - 1000 ml em 10 L de água).

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido claro

ODOR: Técnico

COR: Azul

SUBSTÂNCIA ACTIVA TOTAL [%]: 12 ± 1

PH: >13,0

DENSIDADE: 1,074

PICTOGRAMAS



PERIGO

PRECAUÇÕES

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Proteger os olhos. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Contém METASILICATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, ISOTRIDECANOL ETOXILADO, ALQUIL METIL AMINA C12-14 QUATERNÁRIA ETOXILADA METIL CLORETO. Não ingerir.

NOTA

Preserve do frio. Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

EMBALAGEM

CÓDIGO	FORMATO	QUANTIDADE	PALLET
5382	kg 20	1	13x2=26

