

SEPIWAX 71 M

CERA PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

APRESENTAÇÃO

Emulsão de cera acrílica em base aquosa, possuindo elevada resistência e características anti-derrapantes. Indicada para aplicação sobre pavimentos de madeira.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico: Líquido opaco, amarelo.

Aroma: Característico, ligeiramente amoniacal.

Valor de pH: Entre 8,0 e 9,0 unidades.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utiliza-se para o tratamento e protecção de pavimentos de madeira não porosa. A sua correcta aplicação permite formar sobre a madeira uma película transparente e protectora. Devido à sua composição, a película formada tem características anti-derrapantes e uma cor idêntica à da madeira, permitindo cobrir pequenas imperfeições que eventualmente possam existir no pavimento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o produto puro sobre o pavimento a tratar. De cada vez, aplicar uma pequena quantidade de produto numa área restrita, de modo a evitar que seque antes de ser espalhado. Usando uma mopa ou um pano, espalhar de modo uniforme, sempre no mesmo sentido e sem fazer círculos. Deixar secar. Em geral, e para obter um excelente acabamento, recomenda-se a aplicação de uma segunda camada perpendicularmente à primeira. Deixar secar antes de pisar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não se encontra classificado como perigoso.

CÓDIGO DO PRODUTO

PACR210096

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

5 / 4x5 / 10 / 20 / 65 litros

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta.