

ANTIFOAM

AGENTE ANTI-ESPUMANTE

APRESENTAÇÃO

Agente com forte efeito antiespumante, baseado em silicone, sendo adequado para a eliminação de espuma gerada em soluções contendo agentes tensoactivos aniónicos, catiónicos e não iónicos. Estável numa gama alargada de pH.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico: Líquido opaco, branco.

Aroma: Inodoro.

Valor de pH: Entre 6,5 e 7,5 unidades.

Solubilidade em água: Miscível em todas as proporções, com turvação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utiliza-se para a eliminação da espuma formada pela utilização dos produtos de limpeza (baseados nos agentes tensoactivos aniónicos, catiónicos e não iónicos mais comuns), e também da espuma gerada pela reacção de agentes de limpeza alcalinos com gorduras e sujidade.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Agitar bem o produto antes de utilizar.

Em geral recomenda-se a utilização de 1g a 5g de produto por cada litro de solução da qual se pretende eliminar a espuma. No entanto, o utilizador deve ajustar a dose ideal para cada caso em concreto.

Pré diluir o produto num pouco de água antes de o adicionar à solução final, de onde se pretende eliminar a espuma.

FRASES DE RISCO

R36: Irritante para os olhos.

FRASES DE SEGURANÇA

S2: Manter fora do alcance das crianças.

S26: Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

S28: Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão.

CÓDIGO DO PRODUTO

PALQ203087

CAPACIDADES DISPONÍVEIS

5 / 4x5 / 10 / 20 / 65 litros

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta.

Revisão: 2

Data: julho 2012