MEGAFONIA / COLUNAS / PROJETORES DE SOM

PF-25TD

PROJETOR DE SOM BIDIRECIONAL



IP55

- Grande qualidade de som
- Som bidirecional
- Acabamento excelente e design elegante
- Proteção IP-55

+ Info:
https://fonestar.com/PF-25TD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação



Estações de Transporte



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Projetor de som bidirecional 2 x 5". 10/5/2,5 W RMS@100 V. Proteção IP-55. Suporte de fixação orientável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Projetor de som bidirecional com transformador de linha 100 V.
POTÊNCIA	15 W máximo, 10 W RMS
ALTIFALANTES	2 x 5", cone de cartão envernizado
RESPOSTA	130-15.000 Hz
IMPEDÂNCIA	10 W RMS@100V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100V (2.000 Ohm) 2,5 W RMS@100V (4.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	91 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA	Bidirecional 170°@1kHz, 100°@2kHz, 60°@4kHz (-6dB)
PROTEÇÕES	IP-55 segundo a EN 60529
MATERIAL	ABS alta resistência à exposição solar Caixa hermética Grelha de alumínio Suporte de alumínio Parafusos de aço inoxidável A2
INTERVALO DE TEMPERATURA	-25 ? ~ 55 ?
COR	Branco (RAL 9016)
MEDIDAS	138 mm Ø x 200 mm profundidade
PESO	1,7 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável



+ Info:
https://fonestar.com/PF-25TD