ALTA POTÊNCIA / ETAPAS DE POTÊNCIA / ESTÉREO

SA2-3400

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



- Grande potência e qualidade de som
- Alto rendimento e estabilidade
- Conta com circuitos de proteção
- Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo

+ Info:
https://fonestar.com/SA2-3400

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Etapa de potência profissional estéreo. 850 + 850 W RMS@8Ohm, 1.275 + 1.275 W RMS@4Ohm, 1.700 + 1.700 W RMS@2Ohm. Modo ponte: 2.550 W RMS a 8 Ohm ou 3.400 W RMS@4 Ohm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo.
POTÊNCIA	Modo estéreo e paralelo: 850 + 850 W RMS@8 Ohm 1.275 + 1.275 W RMS@4 Ohm 1.700 + 1.700 W RMS@2 Ohm Modo ponte: 2.550 W RMS@8 Ohm 3.400 W RMS@4 Ohm
PROTEÇÕES	Ativação suave, temperatura, curto-circuito, sobrecarga, limitador clipe, tensão contínua, ultra-som e RF 2 ventiladores de velocidade variável
CONTROLOS	Volume por canal Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte Seletor de sensibilidade Desativação de terra GND lift Filtro passa-alto de 30 Hz
ENTRADAS	2 entradas de linha auxiliar balanceada XLR
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: <0,08%
FATOR DE AMORTECIMENTO	400
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 95 dB
SAÍDAS	2 saídas de colunas
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 1.880 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 488 mm de profundidade. 2 U rack 19"
PESO	21,2 kg



+ Info:
https://fonestar.com/SA2-3400