AV MULTIMÉDIA / DISTRIBUIDORES / HDMI

FO-15CAT8E

DISTRIBUIDOR EXTENSOR HDMI 1 X 8 POR CABO CAT 6



- Distribui e prolonga o sinal HDMI por cabo Cat 6. (1 entrada a 8 saídas)
- Resolução HD 1080p@60Hz. Função EDID
- Transmissão de sinal até 65 m
- HDMI 1.3
- HDCP 1.2

+ Info:
https://fonestar.com/FO-15CAT8E

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Distribuidor extensor HDMI 1 x 8 por cabo Cat 6. HDMI 1.3. Resolução HD 1080p@60Hz. HDCP 1.2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor extensor de HDMI 1 x 8 por cabo Cat 6. Resolução HD 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Distância de transmissão de até 65 m para uma resolução de 1080p com cabo Cat 6. Saída de loop HDMI no transmissor para TV local. Função EDID, seleciona automática ou manualmente a resolução ótima de todas as TV. Equalizador de 10 níveis em cada recetor para compensar as perdas de transmissão. Alimentação PoC do recetor através de cabo Cat 6. Em conformidade com a norma IEEE-568B. Extensores do comando à distância.
HDMI	1.3
HDCP	1.2
ENTRADAS	1 HDMI fêmea com conetor dourado
SAÍDAS	8 RJ-45 prolongamento HDMI por cabo Cat 6 1 HDMI fêmea para monitor local
RECETORES	8 recetores com saída HDMI
ALIMENTAÇÃO	Distribuidor: 12 V CC, 3 A com adaptador incluído Recetores: PoC
MEDIDAS	Distribuidor: 276 x 24 x 96 mm profundidade Recetor: 72 x 23 x 67 mm profundidade
PESO	Distribuidor: 0,63 kg Recetor: 8 x 0,12 kg
ACESSÓRIOS	Transmissor e 8 recetores de comando à distância
NOTA	É recomendado utilizar cabos Cat 6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os prolongadores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.


+ Info:
https://fonestar.com/FO-15CAT8E