ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / ESTÚDIO

SM-3512U

MISTURADOR ESTÚDIO



- 12 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes
- Reprodutor USB/SD
- Processador de 16 efeitos digitais
- Escuta prévia PFL e controlos deslizantes por canal

+ Info:
https://fonestar.com/SM-3512U

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Instalações esportivas

DESCRIÇÃO:

Misturador estúdio. 12 canais. 2 saídas com controlo de volume independente. 8 micros. Reprodutor USB/SD. Processador de 16 efeitos digitais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador profissional de 12 canais e 2 saídas com controlos de volume independentes. Reprodutor USB/SD. Processador de 16 efeitos digitais.
REPRODUTOR USB	Reproduz ficheiros MP3 Porta USB para ligar memórias USB Leitor de cartões SD Admite memórias até 8 GB
ENTRADAS	8 micros balanceados XLR, 150 Ohm 2 mV RMS ou 8 linhas balanceadas jack 6,3 mm, 20.000 Ohm 25 mV RMS 2 linhas estéreo, 2 x jack 6,3 mm, 20.000 Ohm 3 V RMS 2 retornos estéreo balanceados, 2 x jack 6,3 mm, 20.000 Ohm 3 V RMS 1 tape input, 2 x RCA, 20.000 Ohm 1 V RMS
CONTROLOS	Micro/linha: filtro de supressão de baixos (18 dB, 75 Hz), ganho, graves (±15 dB, 80 Hz), médios (±15 dB, 2.500 Hz), agudos (±15 dB, 12.000 Hz), envio auxiliar, envio EFX, pan, mute-alt 3-4, PFL e volume deslizante Reprodutor USB/SD: play/pause, stop, repetição, avanço e recuo de música e atribuição ao canal 11/12 Main: volume deslizante Alt-3-4: volume deslizante Control Room/Phones/Indicador luminoso: seleção de fonte e volume CD/Tape: atribuição à saída Main Envios auxiliares: controlo de volume Retornos auxiliares: controlo de volume e atribuição a Main/Alt 3-4 Processador de efeitos: seleção de efeito
FUNÇÕES	Escuta prévia por auscultadores PFL atribuível para cada canal Controlos deslizantes por canal Equalizador de 3 bandas por canal Indicador luminoso de excesso de sinal e de nível de saída master



+ Info:
https://fonestar.com/SM-3512U

SAÍDAS	Master (balanceado, 2 x XLR), alt 3-4 (balanceado, 2 x jack 6,3 mm), control room (balanceado, 2 x jack 6,3 mm), gravação (2 x RCA), 2 envios auxiliares (não balanceados, jack 6,3 mm), auscultadores estéreo (jack 6,3 mm)
PHANTOM	48 V, selecionável
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: 0,05 %
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 82 dB
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 20 W máximo
MEDIDAS	385 x 80 x 338 mm profundidade
PESO	4,2 kg
OPCIONAL	SM-A4: suportes para montagem em rack 19"

+ Info:
https://fonestar.com/SM-3512U