

FDT-112

DESC. CORTA



Descrição:

Distribuidor de áudio

Permite converter 1 sinal de linha em 10 saídas mono ou 5 saídas estéreo.

Distribui o sinal de áudio em sistemas de som, distribuidores de imprensa, entre outros.

Volume por saída.

Seletor de modo de funcionamento: mono ou estéreo. Desativação de terra GND lift.

Entre as aplicações mais comuns destacamos salas de imprensa, salas de conferências, entre outras.

Características Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor de áudio 1 entrada mono a 10 saídas mono ou 1 entrada estéreo a 5 saídas estéreo. Indicadores luminosos de nível de entrada.
ENTRADAS	2 linhas balanceadas, combo (XLR e jack 6,3 mm estéreo) 15.000 Ohm 775 mV
SAÍDAS	10 linhas balanceadas, XLR 600 Ohm 775 mV 2 linhas balanceadas de saída de ligação, XLR 600 Ohm 775 mV
CONTROLOS	Volume por saída Seletor de modo de funcionamento: mono, estéreo Desativação de terra GND lift
RESPOSTA	20-20.000 Hz



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FDT-112>

DISTORÇÃO
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO
ALIMENTAÇÃO
MEDIDAS
PESO

Harmónica: < 0,05%

> 90 dB

230 V CA, 10 W máximo

482 x 44,5 x 220 mm profundidade. 1 U rack 19"

2,6 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FDT-112>