

FO-472-RX

RECETOR EXTENSÃO HDMI POR CABO CAT 5E/6



DESCRIÇÃO:

Recetor Extensão-Distribuidor HDMI 1.3 sobre IP

Aumenta a distância de transmissão de sinais HDMI FULL HD 1080p até 120 m por cabo Cat 6. A utilização de cabos Cat 5e/6 facilita a passagem do cabo por tubos e paredes, diminuindo a dificuldade e o tempo necessário na instalação.

Conta com tecnologia de compressão e transmissão do sinal HDMI sobre redes de dados com largura de banda reduzida.

O sistema é facilmente escalável, uma vez que o sinal HDMI é transmitido com ligação direta ou através da rede ethernet com switch Gigabit (1 Gbps) e função IGMP Snooping, permitindo ligar até 253 recetores e proporcionando resoluções de 1080p@60Hz.

Além disso, o transmissor do comando à distância permite o controlo remoto da fonte de vídeo a partir da posição da TV.

Instalação rápida e simples Plug&Play.

Características:

- Funções de extensor e distribuidor HDMI, recebe o sinal HDMI de um FO-471-TX para até 253 recetores FO-472-RX.
- Tecnologia de compressão e transmissão de dados HDBiT com largura de banda reduzida (18 Mbps).
- Configuração simples, flexível e escalável.
- Ligação direta ou através de ethernet com switch Gigabit (1 Gbps) e função IGMP Snooping.



Expandir as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-472-RX>

- Distância de transmissão de até 120 m com cabo cat 6.
- Ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.

Para instalações nas quais a fonte de vídeo fique longe da TV ou projetor e seja necessária uma certa versatilidade para ampliar a instalação, como em: exposições, montras, salas de formação, salas de conferências, centros desportivos, bares, restaurantes, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Recetor Extensão-Distribuidor HDMI 1.3 por IP. Resolução 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Distância de transmissão de até 120 m com ligação direta com cabo cat 6 para uma resolução 1080p. Ampliável 120 m com cada nível de switch. Ligação direta ou ligação através de ethernet com switch Gigabit (1 Gbps) com função IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável. Distribuição fácil de sinal HDMI. Transmissão multiponto de um FO-461-TX a um ou vários recetores FO-462-RX. Até 253 recetores FO-472-RX. Baixo consumo de largura de banda 18 Mbps. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.
HDMI	1.3
HDCP	1.4
ATRASSO	80 ms
ENTRADAS	1 RJ-45 ethernet prolongamento HDMI por cabo Cat 5e/6
SÁIDAS	1 HDMI fêmea
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 1 A com adaptador incluído



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-472-RX>

MEDIDAS	97 x 24 x 94 mm profundidade
PESO	0,16 kg
ACESSÓRIOS	Cabo extensor de comando à distância
NOTA	É recomendado utilizar cabos Cat 5e/6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.



Expandir as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-472-RX>