MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

POWERBASS-8T-BK

COLUNA SUBWOOFER COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA





- Reforço do conteúdo em graves da música
- Caixa bass-reflex
- Transformador de linha 100/70 V e baixa impedância
- Instalação em parede ou chão/prateleira

+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Hospitalidade



Varejo



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna subwoofer com transformador de linha 100/70 V e baixa impedância. 120/60/30/15 W RMS@100 V, 85/60/30/15/7,5 W RMS@70 V. Suportes de fixação de parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna subwoofer para aplicações de música ambiente. Excelente resposta em graves, para reforçar o conteúdo musical. Sistema de reforço bass-reflex. Transformador de linha 100/70 V e baixa impedância. Instalação em parede ou chão/prateleira.
POTÊNCIA	120 W RMS (IEC 60268-5 Potência nominal média, 100 horas).
ALTIFALANTES	1 subwoofer polipropileno 8"
RESPOSTA	47-300 Hz (-10 dB) @ FPB 150 Hz 47-400 Hz (-10 dB) @ FPB 400 Hz 47-650 Hz (-10 dB) @ Bypass
IMPEDÂNCIA	120 W RMS @ 100 V (83 Ohm) 85 W RMS @ 70 V (57 Ohm) 60 W RMS @ 100 V/70 V (166 Ohm/83 Ohm) 30 W RMS @ 100 V/70V (333 Ohm/166 Ohm) 15 W RMS @ 100 V/70 V (666 Ohm/333 Ohm) 7,5 W RMS @ 70 V (666 Ohm) Baixa Z: 6 Ohm
SENSIBILIDADE	85 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA	103 dB @ Potência nominal/1 m
COMUTADOR	Seletor W em alta Z e baixa Z Seletor de filtro passa-baixo: 150 Hz / 400 Hz / Bypass
MATERIAL	MDF
CONETORES	Entrada e saída: Euroblock
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	Funcionamento: -10 °C ~ 50 °C Armazenamento: -20 °C ~ 50 °C
COR	Negro (RAL 9005)



+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK

MEDIDAS	545 x 150 x 337 mm de profundidade
PESO	9,4 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação de parede Parafusos e acessórios de montagem
OPCIONAL	Suporte de teto POWERBASS-CMB

+ Info:
https://fonestar.com/POWERBASS-8T-BK