

# SA2-1750

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



## Descrição:

Etapa de potência profissional estéreo

As etapas da série SA2 oferecem uma grande potência e qualidade de som com um elevado rendimento e estabilidade.

Modos de funcionamento e potência:

Estéreo e paralelo até 880 + 880 W RMS@2 Ohm

Modo ponte até 1.750 W RMS@4 Ohm

Grande fiabilidade com ativação suave, proteção de temperatura, curto-circuito, sobrecarga, limitador clip, corrente contínua, ultrasom e RF.

Incorpora 2 ventiladores de velocidade variável.

Entradas de áudio com ligação XLR e controlo de volume de cada canal.

Saída de colunas com conector de coluna.

Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo.

☒

Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas móveis, concertos, festivais, encontros, etc., bem como para instalações fixas em discotecas, bares, auditórios, etc.

## Características Técnicas:



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/SA2-1750>

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo.
POTÊNCIA	Modo estéreo e paralelo: 450 + 450 W RMS@8 Ohm 675 + 675 W RMS@4 Ohm 880 + 880 W RMS@2 Ohm Modo ponte: 1.350 W RMS@8 Ohm 1.750 W RMS@4 Ohm
PROTEÇÕES	Ativação suave, temperatura, curto-círcuito, sobrecarga, limitador clip, tensão contínua, ultra-som e RF 2 ventiladores de velocidade variável
CONTROLOS	Volume por canal Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte Seletor de sensibilidade Desativação de terra GND lift Filtro passa-alto de 30 Hz
ENTRADAS	2 entradas de linha auxiliar balanceada XLR
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,05 %
FATOR DE AMORTECIMENTO	400
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 90 dB
SAÍDAS	2 saídas de colunas
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 990 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 488 mm profundidade



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/SA2-1750>

## PESO

18,6 kg



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/SA2-1750>