MICROFONES / SISTEMAS DE CONFERÊNCIAS / STANDARD

MIC-SCF-P

MICROFONE PRESIDENTE PARA SISTEMA DE CONFERÊNCIAS MOD. SCF-250.





- Captação de voz com grande nitidez
- Base de microfone em metal

+ Info:
https://fonestar.com/MIC-SCF-P

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Educação



Hotéis



Escritórios

DESCRIÇÃO:

Microfone presidente para sistema de conferências mod. SCF-250.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÁPSULA	Condensador electret unidirecional
RESPOSTA	50-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-42 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	600 Ohm
SPL MAX	128 dB
RUÍDO EQUIVALENTE	33 dB
VARIAÇÃO DINÂMICA	95 dB
DISTORÇÃO (THD)	< 1%
SNR	61 dB
INDICADORES	Indicador de ativação LED Anel de funcionamento LED
FUNCIONAMENTO	Botão de pressão ON-OFF (PTL) Prioridade sobre os restantes microfones
TEMPERATURA	Temperatura de funcionamento: -20 °C - 50 °C Temperatura de armazenamento: -25 °C - 70 °C Humidade relativa: 0 - 90 %
CONETORES	Entrada: XLR fêmea 3 PIN Saída: DIN macho 8 PIN
ALIMENTAÇÃO	18 V CC, fornecida pela unidade de controlo
CABO	1,2 m DIN macho 8 PIN
MEDIDAS	Haste flexível: 45 cm altura Base: 93 x 46 x 122 mm profundidade
PESO	0,68 kg
ACESSÓRIOS	Espuma corta-vento 1 cabo de interconexão Y, 2 m + 0,2 m DIN 8 macho para 2 DIN 8 fêmea



+ Info:
https://fonestar.com/MIC-SCF-P

COMPATIBILIDADE	SCF-250: Sistema de conferências



+ Info:
https://fonestar.com/MIC-SCF-P