RACKS E MÓVEIS DE TRANSPORTE / RACKS 19" / ARMÁRIOS DE CHÃO

# FRX-33808-SKD

ARMÁRIO RACK 19" METÁLICO 33 U, EM KIT DE MONTAGEM



- Protege os equipamentos do ambiente externo, manuseamentos indesejados, impactos, etc.
- Estrutura reforçada. Base extra resistente. Calhas laterais para cabos
- Porta frontal de vidro temperado com fechadura e chave. Porta posterior e painéis laterais desmontáveis
- Refrigeração de equipamentos com 4 ventiladores na parte superior e termóstato
- Rodas extra resistentes e pés.

+ Info:
https://fonestar.com/FRX-33808-SKD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

## DESCRIÇÃO:

Armário rack 19" metálico 33 U. Porta frontal de vidro temperado transparente com fechadura e chave. Rodas e pés. 4 ventiladores e termóstato. Calha para cabos. Largura e profundidade extra de 80 x 80 cm. Entregue desmontado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | Armário rack 19" metálico.<br>Bastidores com estrutura reforçada.<br>Base extra resistente.<br>Perfis rack frontal e traseiro ajustáveis em profundidade, com fixação frontal e lateral, marcação de unidades U.<br>Calhas laterais metálicas para organização de cabos.<br>Porta frontal com vidro temperado, porta traseira lisa, com fecho e chave.<br>Possibilidade de alterar o sentido de abertura.<br>Painéis laterais desmontáveis, com possibilidade de incorporar fecho com chave.<br>3 ligações de terra entre os equipamentos, as portas e o bastidor.<br>Passa-cabos na base e no tecto.<br>Termóstato e 4 ventiladores no tecto (230 V CA).<br>Rodas para cargas pesadas, duas delas com travão.<br>Pés para instalação em localização definitiva.<br>Acabamento preto com pintura a pó de grande dureza. |
| CAPACIDADE | 33 U de rack 19" = 146,85 cm |
| PESO MÁXIMO SUPORTADO | Com pés 800 kg<br>Com rodas 180 kg |
| MATERIAIS | Perfis de montagem rack em aço SPCC laminado a frio de 2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó<br>Estruturas, ângulos de montagem e coberturas superior e inferior em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó<br>Porta frontal em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó e vidro temperado de 5 mm<br>Porta posterior em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó<br>Painéis laterais em aço SPCC laminado a frio de 1 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó<br>4 rodas alta capacidade de carga (2 com travão) |



+ Info:
https://fonestar.com/FRX-33808-SKD

| | |
|---|---|
| MEDIDAS | Altura com rodas: 1700 mm<br>Largura: 820 mm<br>Profundidade: 820 mm<br>Rodas 50 mm Ø<br>Pés de instalação no chão M10 x 90 mm altura |
| COR | Negro (RAL 9011) |
| PESO | 76 kg |
| ACESSÓRIOS | 20 x Parafuso e porca M6 para montagem de equipamentos<br>Parafusos e acessórios de montagem |
| ENTREGA | É fornecido desmontado com acessórios e instruções de montagem. |

+ Info:
https://fonestar.com/FRX-33808-SKD