

BM-709

MICROFONE DE SUPERFÍCIE DE CONDENSADOR BOUNDARY



DESCRIÇÃO:

Microfone de condensador electret boundary com interruptor táctil e indicador luminoso de ligado. Padrão de direcionalidade e modo de ligado seleccionáveis. Desenho elegante e construção robusta. Base de borracha antidrripante. Som de grande qualidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Microfone boundary extraplano para utilização em mesa, parede, etc.
Captação com elevada nitidez.
Interruptor táctil com indicador luminoso de ligado.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/BM-709>

CÁPSULA	Condensador electret Padrão de direcionalidade seleccionável: omnidirecional, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidirecional
RESPOSTA	50-15.000 Hz
SENSIBILIDADE	-32 dB ±3 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	200 Ohm
INTERRUPTOR	De micro: on/off táctil De filtro: corte de graves/resposta plana De estado inicial: ligado on/off De funcionamento: PTT/PTL
INDICADORES	Luminoso de ligado
CONETORES	Mini XLR macho de saída
PHANTOM	48 V CC
CABO	3 m com conetores mini XLR fêmea e XLR macho Linha balanceada
MEDIDAS	92,5 x 26 x 100 mm profundidade
COR	Negro
PESO	0,15 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/BM-709>