MEGAFONIA / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / PROCESSADORES DE ÁUDIO

SR-1604

SUPRESSOR DE REALIMENTAÇÃO



- 12 filtros notch adaptativos de alta precisão por canal, 45 dB de atenuação
- 20 memórias de preset
- Parâmetros e atenuação de filtros manual ou automática
- Modo estéreo ou mono

+ Info:
https://fonestar.com/SR-1604

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Educação



centros de adoração



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Supressor de realimentação. Filtros notch adaptativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Supressor de realimentação. 12 filtros notch adaptativos de alta precisão por canal, 45 dB de atenuação. 15 níveis de sensibilidade e bypass. 20 memórias de preset (4 presets de origem e 16 presets de utilizador). Modo de configuração dos filtros manual ou automático. Entrada estéreo de microfone ou de linha. Controlo de ganho de entrada e saída. Ecrã LCD de informação. Controlo por MIDI. Modo estéreo ou mono.
RESPOSTA	20-20.000 Hz ± 0,5 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,01 % a 1 kHz (0 dBu)
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 110 dB (ponderação A, bypass)
RESOLUÇÃO A/D, D/A	24 bit
RESOLUÇÃO DSP	24 x 32 bit para processar filtros
ENTRADAS	2 micros/linhas balanceados, XLR e jack 6,3 mm 4 V máximo Ligação PC: Porta USB A Porta MIDI DIN 5
SAÍDAS	2 linhas auxiliares balanceadas, XLR e jack 6,3 mm 2,5 V máximo
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 40 W máximo
MEDIDAS	483 x 44 x 184 mm de profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,65 kg
ACESSÓRIOS	Cabo USB A PC Software de configuração
OPCIONAL	FRP-41G: painel com janela de cobertura de controlos



+ Info:
https://fonestar.com/SR-1604