MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-3-BK

COLUNA DE SUPERFÍCIE DE BAIXA IMPEDÂNCIA



- Som definido e grande fidelidade
- Acabamento excelente e design elegante
- Instalação no exterior
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-3-BK

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Coluna de superfície 3". 12 W RMS@8Ohm. Proteção IP66 e nevoeiro salino. Suporte de fixação orientável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Alto-falante de sonorização de baixa impedância. Preparado para uso externo, com proteção IP-66.
POTÊNCIA	20 W máximo, 12 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 3"
RESPOSTA	130-20.000 Hz (-10 dB)
PROTEÇÕES	IP-66 segundo a EN 60529 IEC 60068-2-11 Teste ambiental (Nevoeiro salino)
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	84 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	94 dB @ máx. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 270°/270°@500 Hz, 180°/180°@1 kHz, 120°/120°@2 kHz, 100°/100°@4 kHz (-6 dB)
MATERIAL	ABS (resistência UV) Grelha de alumínio com pintura a pó Suporte com tratamento para intempérie Parafusos de aço inoxidável A2
CONETORES	Euroblock entrada e saída para cabo de 0,25 - 2,5 mm² de secção
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COR	Negro (RAL 9005)
MEDIDAS	Coluna: 97 x 110 x 107 mm de profundidade Suporte placa de parede: 67 x 71 mm Coluna com suporte: 150 mm de profundidade.
PESO	0,5 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável H: ±30°, V:+15°/-45°


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-3-BK


SENSITIVITY (SPL)




IMPEDANCE




POLAR DATA






FONESTAR	**Model:** SONORA-3-WH+SONORA-3-BK	**Description:** LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	**Unit:** mm	**Scale:** 1:2



FONESTAR	**Model:** SONORA-3-WH+SONORA-3-BK	**Description:** LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	**Unit:** mm	**Scale:** 1:2



FONESTAR	**Model:** SONORA-3-WH+SONORA-3-BK	**Description:** LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	**Unit:** mm	**Scale:** 1:2