MICROFONES / MICROFONE DE SUPERFÍCIE / DE CONDENSADOR

BM-709

MICROFONE DE SUPERFÍCIE DE CONDENSADOR BOUNDARY



- Captação de voz com grande nitidez
- Padrão direcional selecionável
- Interruptor táctil com indicador luminoso de ativação
- Filtro: corte de graves/resposta plana
- Função PTT/PTL

+ Info:
https://fonestar.com/BM-709

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



centros de adoração



Educação



Escritórios

DESCRIÇÃO:

Microfone de superfície de condensador boundary. 50-15.000 Hz. Sensibilidade -32 dB (V/Pa).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Microfone boundary extraplano para utilização em mesa, parede, etc. Captação com elevada nitidez. Interruptor táctil com indicador luminoso de ligado.
CÁPSULA	Condensador electret Padrão de direcionalidade selecionável: omnidirecional, subcardioide, cardioide, supercardioide, bidirecional
RESPOSTA	50-15.000 Hz
SENSIBILIDADE	-32 dB ±3 dB (V/Pa)
IMPEDÂNCIA	200 Ohm
INTERRUPTOR	De micro: on/off táctil De filtro: corte de graves/resposta plana De estado inicial: ligado on/off De funcionamento: PTT/PTL
INDICADORES	Luminoso de ligado
CONETORES	Mini XLR macho de saída
PHANTOM	48 V CC
CABO	3 m com conetores mini XLR fêmea e XLR macho Linha balanceada
MEDIDAS	92,5 x 26 x 100 mm profundidade
COR	Negro
PESO	0,15 kg



+ Info:
https://fonestar.com/BM-709