ALTA POTÊNCIA / COLUNAS / ATIVAS

ASB-12150U

COLUNA ALTA POTÊNCIA ATIVA





- Grande potência e qualidade de som
- Recetor sem fios e reprodutor USB/SD/FM com comando à distância
- Woofer protegido com grelha metálica frontal
- Pegas de transporte, pontos de suspensão, pés para chão e forma de monitor

+ Info:
https://fonestar.com/ASB-12150U

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hospitalidade



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna alta potência ativa 12". 180 W RMS. Recetor sem fios e reprodutor USB/SD/FM. Comando à distância. Orifício tubo 35 mm. 4 pontos M8.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa com caixa de injeção PP extra resistente. Recetor sem fios e reprodutor USB/SD e sintonizador FM com comando à distância. Saída para coluna passiva. Woofer protegido com grelha metálica frontal. Pegas de transporte, pontos de suspensão, pés para chão e forma de monitor. Orifício na base para tubo de 35 mm.
AMPLIFICADOR	360 W máximo, 180 W RMS Graves: 300 W máximo, 150 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS
PROTEÇÕES	3 circuitos de proteção: curto-circuito, sobrecarga e temperatura
ALTIFALANTES	1 woofer 12": bobina de 50 mm e íman de ferrite 1 motor de compressão: 1 diafragma 1 ?"
RESPOSTA	50-18.000 Hz
ENTRADAS	3 micros balanceados, XLR 1 micro balanceado, combo (XLR e jack 6,3 mm) 1 linha auxiliar, 2 x RCA
SAÍDAS	1 linha auxiliar, 2 x RCA sinal mono 1 amplificada para coluna passiva, conetor de coluna 8 Ohm
INDICADORES	De funcionamento no painel frontal e de ativação e pico no painel posterior
CONTROLOS	Volume das entradas e volume geral Seletor de entrada: linha/leitor Controlo do leitor Efeitos: atraso e eco Equalizador gráfico de 5 bandas
PONTOS DE SUSPENSÃO	4 pontos M8
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 250 W



+ Info:
https://fonestar.com/ASB-12150U

MEDIDAS	375 x 585 x 330 mm de profundidade
PESO	15,16 kg



+ Info:
https://fonestar.com/ASB-12150U