RACKS E MÓVEIS DE TRANSPORTE / RACKS 19" / ARMÁRIOS DE CHÃO

FRX-42808-SKD

ARMÁRIO RACK 19" METÁLICO 42 U, EM KIT DE MONTAGEM



- Protege os equipamentos do ambiente externo, manuseamentos indesejados, impactos, etc.
- Estrutura reforçada. Base extra resistente. Calhas laterais para cabos
- Porta frontal de vidro temperado com fechadura e chave. Porta posterior e painéis laterais desmontáveis
- Refrigeração de equipamentos com 4 ventiladores na parte superior e termóstato
- Rodas extra resistentes e pés.

+ Info:
https://fonestar.com/FRX-42808-SKD

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Armário rack 19" metálico 42 U. Porta frontal de vidro temperado transparente com fechadura e chave. Rodas e pés. 4 ventiladores e termóstato. Calha para cabos. Largura e profundidade extra de 80 x 80 cm. Entregue desmontado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Armário rack 19" metálico. Bastidores com estrutura reforçada. Base extra resistente. Perfis rack frontal e traseiro ajustáveis em profundidade, com fixação frontal e lateral, marcação de unidades U. Canaletas laterais metálicas para organização de cabos. Porta frontal com vidro temperado, porta traseira lisa, com fecho e chave. Possibilidade de alterar o sentido de abertura. Painéis laterais desmontáveis, com possibilidade de incorporar fecho com chave. 3 ligações de terra entre os equipamentos, as portas e o bastidor. Passa-cabos na base e no tecto. Termóstato e 4 ventiladores no tecto (230 V CA). Rodas para cargas pesadas, duas delas com travão. Pés para instalação em localização definitiva. Acabamento preto com pintura a pó de grande dureza.
CAPACIDADE	42 U rack 19" = 187 cm
PESO MÁXIMO SUPORTADO	Com pés 800 kg Com rodas 180 kg
MATERIAIS	Perfis de montagem rack em aço SPCC laminado a frio de 2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó Estruturas, ângulos de montagem e coberturas superior e inferior em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó Porta frontal em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó e vidro temperado de 5 mm Porta posterior em aço SPCC laminado a frio de 1,2 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó Painéis laterais em aço SPCC laminado a frio de 1 mm de espessura, com revestimento de pintura a pó 4 rodas alta capacidade de carga (2 com travão)



+ Info:
https://fonestar.com/FRX-42808-SKD

MEDIDAS	Altura com rodas: 2050 mm Largura: 820 mm Profundidade: 820 mm Rodas 50 mm Ø Pés de instalação no chão M10 x 90 mm altura
COR	Negro (RAL 9011)
PESO	110 kg
ACESSÓRIOS	Guia rack 19" (par) 20 x Parafuso e porca M6 para montagem de equipamentos Parafusos e acessórios de montagem
ENTREGA	É fornecido desmontado com acessórios e instruções de montagem.

+ Info:
https://fonestar.com/FRX-42808-SKD