MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

MPA-124U

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA MONOZONA



- Excelente rendimento
- Seletor de entradas auxiliares
- Reprodutor USB/SD
- Prioridade de microfones selecionável individualmente
- Tons musicais de aviso e alarme

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:

Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Amplificador monozona 120 W RMS. Seletor 4 entradas auxiliares.

+ Info:
https://fonestar.com/MPA-124U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonia. Reprodutor USB/SD. Alimentação phantom. Controlo de tons em cada entrada. Seletor de 3 entradas auxiliares. Prioridade de microfones selecionável individualmente. Tons musicais de aviso e alarme. Saída para ativar prioridade em atenuadores com relé 24 V.
POTÊNCIA	180 W máximo, 120 W RMS
RESPOSTA	50-16.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,5% a 1 kHz
ENTRADAS	1 micro remoto com PTT e tons de aviso, RJ-45 4 micros balanceados, XLR 2.000 Ohm 2,5 - 200 mV, ajustável 3 auxiliares, 2 x RCA 470 Ohm 200 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V
SAÍDAS	1 rec out, 2 x RCA 470 Ohm 200 mV 1 pre out, RCA 470 Ohm 1 V 1 master out, XLR 47.000 Ohm 1 V 1 prioridade em atenuadores 24 V CC, euroblock
CONTROLOS	Tom: graves e agudos por entrada, tipo trimmer Volume: mic 1 a 4, aux e volume geral
PHANTOM	48 V em micros 1 a 4, selecionável
PRIORIDADE	Micros 1 a 4 por nível de sinal, selecionável Tons musicais de aviso por fecho de contactos Microfone remoto por fecho de contactos Ativação de prioridade em atenuadores com relé 24 V
TONS MUSICAIS	2 tons musicais, de pré-aviso e por fecho de contactos
PROTEÇÕES	Temperatura, sobrecarga e curto-circuito
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linhas 100 e 70 V, euroblock
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 200 W e 24 V CC, 192 W
MEDIDAS	483 x 89 x 340 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	9,7 kg



+ Info:
https://fonestar.com/MPA-124U