AV MULTIMÉDIA / MATRIZES / HDMI

HDMI-IP495-TX

RECETOR HDMI STREAMING SOBRE IP



- HDMI streaming sobre IP (transmissor)
- Resolução UHD 4K@60Hz
- Transmissão de sinal até 100 m. Controlo por software para PC por porta ethernet ou RS-232. Configuração flexível e escalável, ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- HDMI 1.3
- HDCP 2.2

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:

Hospitalidade

Educação

Estações de Transporte

Centro social e de saúde

Escritórios

DESCRIÇÃO:

Recetor HDMI 1.3 streaming sobre IP. Resolução 1080p@60Hz. HDCP 2.2. Distância 100 m.

+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP495-TX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Transmissor HDMI streaming sobre IP Funções de matriz de vídeo e áudio, comutação de vídeo e áudio, extensor de vídeo e áudio, extração de áudio, etc. Resolução 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Controlo por software para PC e RS-232. Distância de transmissão de até 100 m. Ligação direta ou através de ethernet com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável, quantos transmissores HDMI-IP495-TX e recetores HDMI-IP495-RX sejam necessários. Tecnologia de compressão e transmissão de dados H.264. Ligação ponto-ponto e ponto-multiponto. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.
HDMI	1.3
HDCP	2.2
ATRASO	80-120 ms
ENTRADAS	1 HDMI fêmea 1 porta RS-232, euroblock
SAÍDAS	1 HDMI fêmea para TV local 1 RJ-45 ethernet
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 1 A com adaptador incluído ou PoE
MEDIDAS	152 x 21 x 100 mm profundidade
PESO	0,4 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem

+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP495-TX