MICROFONES / SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / SIMULTÂNEA

IR-600T

RADIADOR IR PARA SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA









- Grande cobertura
- Ampliável com ligação em cascata

+ Info:
https://fonestar.com/IR-600T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Educação



Escritórios

DESCRIÇÃO:

Radiador IR para sistema de interpretação simultânea mod. SCT-600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Radiador IR para sistema de interpretação simultânea SCT Banda de frequência 1,7 - 4 MHz Área coberta de até 600 m² por radiador.
ENTRADAS	Signal In, BNC, para ligar ao transmissor Cabo recomendado coaxial blindado de 50 Ohm, RG-58. Comprimento máximo de um só cabo de 100 m. Se houver mais cabos com mais recetores, o comprimento total não deve exceder 200 m.
SAÍDAS	Signal Out, BNC, para ligação em cascata com outros radiadores IR-600T
POTÊNCIA DE SAÍDA	25 W
ALCANCE	Até 30 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 135°
ALIMENTAÇÃO	110-240 V CA, 55 W
MEDIDAS	440 x 232 x 125 mm de profundidade
PESO	4,3 kg
ACESSÓRIOS	Suporte para montagem em parede Cabo de interligação, BNC



+ Info:
https://fonestar.com/IR-600T