

DSA-302

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



Descrição:

As etapas da série DSA oferecem uma grande potência e qualidade de som.

São etapas de potência de classe D, de alta eficiência e fiabilidade, com fonte de alimentação comutada.

Modos de funcionamento e potência:

Estéreo e paralelo: até 300 + 300 W RMS@4 Ohm

Ponte: até 600 W RMS@8 Ohm

Grande fiabilidade com: ativação suave, ventilação forçada com velocidade variável e circuitos de proteção (temperatura, curto-círcuito, sobrecarga, VHF, CC, CA, limitador de canal).

Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR e jack 6,3 mm e controlo de volume de cada canal.

Saídas de colunas com terminais de rosca e banana ou conector de coluna.

Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo.

Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas móveis, concertos, festivais, encontros, etc., bem como para instalações fixas em discotecas, bares, auditórios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Etapa de potência profissional estéreo digital.
Circuito amplificador classe D de alta eficiência.
Fonte de alimentação comutada.

POTÊNCIA

Modo estéreo e paralelo:
300 + 300 W RMS a 4 Ohm
200 + 200 W RMS a 8 Ohm
Modo ponte: 600 W RMS a 8 Ohm



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/DSA-302>

| | |
|------------------------|---|
| FUNÇÕES | Ventilação forçada Indicadores luminosos de ativação, sinal e pico de sinal |
| PROTEÇÕES | Ativação suave, temperatura, curto-círcuito, sobrecarga, VHF, CC e CA Limitador por canal |
| CONTROLOS | Volume por canal Seletor de modo de funcionamento estéreo/paralelo/ponte Desativação de terra GND lift |
| ENTRADAS | CH A e CH B linhas auxiliares balanceadas, combo (XLR e jack 6,3 mm) 20.000 Ohm 650 mV RMS @ 4 Ohm, 750 mV RMS @ 8 Ohm |
| RESPOSTA | 20-20.000 Hz |
| DISTORÇÃO | Harmónica: < 0,1% |
| FATOR DE AMORTECIMENTO | > 200 |
| RELAÇÃO SINAL/RUÍDO | > 100 dBA |
| TAXA DE VARIAÇÃO | 20 V/μs |
| SAÍDAS | Colunas: 4-8 Ohm estéreo, terminais de rosca e banana ou conector de coluna 8 Ohm ponte mono, terminais de rosca e banana ou conector de coluna |
| ALIMENTAÇÃO | 230/115 V CA, 900 W |
| MEDIDAS | 482 x 44 x 200 mm profundidade. 1 U rack 19" |
| PESO | 2,75 kg |



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/DSA-302>