MEGAFONIA / MISTURADORES / MONO

MX-875-SR

MISTURADOR SUPRESSOR DE REALIMENTAÇÃO ("FEEDBACK")



ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:

Todos os setores

+ Info:
https://fonestar.com/MX-875-SR

DESCRIÇÃO:

Misturador com supressor de realimentação acústica. 6 entradas de microfone e 1 de linha. Alimentação phantom.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador/pré-amplificador. 7 canais, 6 de microfones e 1 de linha auxiliar. Alimentação phantom para as entradas XLR. Supressor de realimentação.
ENTRADAS	6 micros balanceados XLR e não balanceados jack 6,3 mm 5.000 Ohm 2,5 mV 1 linha mono, 2 x RCA 5.000 Ohm 1 V
SAÍDAS	1 master estéreo balanceado, 2 x XLR 500 Ohm 130 mV RMS 1 linha mono não balanceada, 2 x RCA 600 Ohm 750 mV RMS
CONTROLOS	Volume, supressão de realimentação, alimentação phantom e volume de saída master
RESPOSTA	20-20.000 Hz sem supressão de realimentação 150-15.000 Hz com supressão de realimentação
SUPRESSOR DE REALIMENTAÇÃO	Deslocação de frequência 5 Hz ±1 Hz
PHANTOM	48 V em micros 1 a 6, selecionável
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 12 W
MEDIDAS	483 x 44,5 x 225 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,6 kg
ACESSÓRIOS	1 cabo 2 x RCA 2 cabos XLR

+ Info:
https://fonestar.com/MX-875-SR