MEGAFONIA / COLUNAS / EXPONENCIAIS

FE-1150T

ALTIFALANTE EXPONENCIAL COM TRANSFORMADOR DE LINHA DE 100 V



IP66

- Para instalações de megafonia interior e exterior
- Permite alcançar grandes distâncias e cobrir grandes superfícies
- Proteção IP-66
- Inclui suporte de aço inoxidável

+ Info:
https://fonestar.com/FE-1150T

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Instalações esportivas



Educação



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Altifalante exponencial. 15/10/5/3/1 W RMS@100 V. Proteção IP-66.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altifalante exponencial com transformador de linha 100 V.
POTÊNCIA	15 W RMS
RESPOSTA	280-12.500 Hz
IMPEDÂNCIA	15 W RMS@100 V (670 Ohm) 10 W RMS@100 V (1.000 Ohm) 5 W RMS@100 V (2.000 Ohm) 3 W RMS@100 V (3.300 Ohm) 1 W RMS@100 V (10.000 Ohm)
SENSIBILIDADE	105 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA	145° H x 95° V
COMUTADORES	Seletor W em alta Z
PROTEÇÕES	IP-66
MATERIAL	ABS Parafusos e suportes de aço inoxidável
COR	Marfim
MEDIDAS	22 x 16 x 23 cm profundidade
PESO	1,3 kg



+ Info:
https://fonestar.com/FE-1150T