

# FO-22CAT4

DISTRIBUIDOR EXTENSOR HDMI 1 X 4 POR CABO CAT 6/6A/7



## DESCRIÇÃO:

Distribuidor extensor HDMI 2.0 por cabo Cat 6/6a/7

Este distribuidor HDMI com função de extensão por cabo Cat 6/6a/7 aumenta a distância de transmissão do sinal HDMI até 35 m para uma resolução de 4k@60Hz e até 60 m para resolução de 1080p.

Possui saída de loop HDMI no transmissor para TV local ou monitor e extrator de áudio analógico estéreo e áudio digital compatível com Dolby/Dolby + e DTS.

Função EDID, permite selecionar manualmente a resolução ideal para todas as TV.

Alimentação PoC dos receptores.

Extensores do comando à distância.

Características:

- Direciona uma fonte HDMI para 4 TV HDMI.
- Distância de transmissão de até 60 m para sinal FULL HD 1080p.
- Sinal de comando à distância IR para controlar as fontes a partir da localização dos receptores.
- Em conformidade com HDMI 2.0 e HDCP 2.2.

Para instalações com até 4 TV: bares, restaurantes, centros desportivos, exposições, montras, salas de conferências, etc.



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FO-22CAT4>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor extensor HDMI 1 x 4 para cabo Cat 6/6a/7. Resolução UHD 4k@60Hz e inferior. Largura de banda 18 Gbps. Distância de transmissão de até 60 m. Saída de loop HDMI no transmissor para TV local. Extrator de áudio analógico e digital. Função EDID, seleciona manualmente a resolução ideal de todas as TV. Porta micro USB para atualização e controlo por porta série. Alimentação PoC dos recetores. Em conformidade com a norma IEEE-568B. Extensores de comando à distância.
HDMI	2.0
HDCP	2.2
ATRASO	60-90 ms
ENTRADAS	1 HDMI fêmea
SÁIDAS	4 RJ-45 prolongamento HDMI por cabo Cat 6/6a/7 1 HDMI fêmea para monitor local 1 Áudio digital coaxial, RCA 1 Áudio estéreo, jack 3,5 mm
RECETORES	4 recetores com saída HDMI
ALIMENTAÇÃO	Distribuidor: 12 V CC, 2,5 A com adaptador incluído Recetores: PoC
MEDIDAS	Distribuidor: 210 x 26 x 107 mm profundidade Recetor: 94 x 18 x 61 mm profundidade
PESO	Distribuidor: 0,6 kg Recetor: 4 x 0,2 kg
ACESSÓRIOS	Transmissor e 4 recetores de comando à distância



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FO-22CAT4>

## NOTA

É recomendado utilizar cabos Cat 6/6a/7 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor.

Desta forma, os prolongadores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FO-22CAT4>