ALTA POTÊNCIA / COLUNAS / ATIVAS

ASB-880U

COLUNA ALTA POTÊNCIA ATIVA





- Grande potência e qualidade de som
- Recetor sem fios, reprodutor USB/SD e sintonizador FM com comando à distância
- Coluna protegida com grelha metálica frontal
- Pegas de transporte, pontos de suspensão, orifício na base para suporte com tubo de 35 mm e pés para chão

+ Info:
https://fonestar.com/ASB-880U

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hospitalidade



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna alta potência ativa 8". 80 W RMS. Recetor sem fios, reprodutor USB/SD e sintonizador FM. Pontos de suspensão, orifício na base para suporte com tubo de 35 mm e pés para chão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa com caixa de injeção PP extra resistente. Recetor sem fios, r reprodutor USB/SD e sintonizador FM com comando à distância. Saída para coluna passiva. Altifalante protegido com grelha metálica frontal. Pegas de transporte, pontos de suspensão, pés para chão e forma de monitor. Orifício na base para tubo de 35 mm.
AMPLIFICADOR	160 W máximo, 80 W RMS Graves: 100 W máximo, 50 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS
PROTEÇÕES	3 circuitos de proteção: curto-circuito, sobrecarga e temperatura
ALTIFALANTES	1 woofer 8" 1 motor de compressão: diafragma 1 ?"
RESPOSTA	60-18.000 Hz
ENTRADAS	1 micro balanceado, XLR e jack 6,3 mm 1 linha auxiliar, XLR e 2 x RCA
SAÍDAS	1 linha balanceada, jack 6,3 mm (TRS) sinal mono 1 amplificada para coluna passiva, conetor de altifalante 8 Ohm
INDICADORES	De funcionamento no painel frontal e de ativação e pico no painel posterior
CONTROLOS	Volume das entradas e volume geral Controlo de reprodutor USB/SD/FM Controlo de graves e agudos
PONTOS DE SUSPENSÃO	4 pontos M8
ALIMENTAÇÃO	230 V CA, 120 W 115 V CA por pedido
MEDIDAS	260 x 420 x 230 mm profundidade
PESO	7,1 kg



+ Info:
https://fonestar.com/ASB-880U