

ASB-15180U

COLUNA ALTA POTÊNCIA ATIVA



DESCRIÇÃO:

A Fonestar desenvolveu a gama de colunas de alta potência ativas ASB, a gama mais económica de colunas ativas, que proporcionam uma grande qualidade de som e integram todos os elementos necessários para uma instalação de som profissional.

Dispõe de entrada de microfone, linha, reproduzidor USB/SD, misturador, altifalante e amplificador. Uma variedade de opções de reprodução e entradas de áudio que a tornam muito versátil e adaptável.

Amplificador classe D de alta eficiência e grande fiabilidade graças aos circuitos de proteção com reduzida manutenção.

Construção robusta de injeção, alta resistência ao transporte.

Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR, jack e RCA.

Som potente sem distorção que proporciona uma reprodução fiel da sua música. Saída para coluna passiva com conector de coluna.

Permite um controlo remoto graças ao comando à distância. O uso simples e intuitivo minimiza o tempo de configuração em função da instalação.

Pontos de suspensão e orifício na base para tubo de 35 mm para instalação suspensa ou em suporte e pés



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASB-15180U>

para instalação no chão. Grelha metálica frontal que garante a integridade da coluna.

Perfeito para bares, ginásios, restaurantes, pequenos eventos, festas infantis, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna ativa com caixa de injeção PP extra resistente. Reprodutor USB/SD com comando à distância. Saída para coluna passiva. Woofer protegido com grelha metálica frontal. Pegas de transporte, pontos de suspensão, pés para chão e forma de monitor. Orifício na base para tubo de 35 mm.
AMPLIFICADOR	440 W máximo, 220 W RMS Graves: 380 W máximo, 190 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS
PROTEÇÕES	3 circuitos de proteção: curto-circuito, sobrecarga e temperatura
ALTIFALANTES	1 woofer de 15": bobina 63,5 mm e íman de ferrite 1 motor de compressão: 1 diafragma de 1 7/8"
RESPOSTA	42-18.000 Hz
ENTRADAS	3 micros balanceados, XLR 1 micro balanceado, combo (XLR e jack 6,3 mm) 1 linha auxiliar, 2 x RCA
SÁIDAS	1 linha auxiliar, 2 x RCA 1 amplificada para coluna passiva, conector de coluna 8 Ohm
INDICADORES	De funcionamento no painel frontal e de ativação e pico no painel posterior
CONTROLOS	Volume das entradas e volume geral Seletor de entrada: linha/MP3 Controlo do reprodutor Efeitos: atraso e eco Equalizador gráfico de 5 bandas
PONTOS DE SUSPENSÃO	4 pontos M8



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASB-15180U>

ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 350 W
MEDIDAS	460 x 685 x 380 mm profundidade
PESO	19,05 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASB-15180U>