AV MULTIMÉDIA / EXTENSORES / HDMI

FO-472-RX

RECETOR EXTENSÃO HDMI POR CABO CAT 5E/6



- Distribui e prolonga o sinal HDMI sobre TCP/IP (recetor)
- Resolução HD 1080p@60Hz
- Transmissão de sinal até 120 m. Ligação direta ou por ethernet com switch 1 Gigabit
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4

+ Info:
https://fonestar.com/FO-472-RX

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Escritórios


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Recetor extensão HDMI 1.3 por cabo Cat 5e/6. Resolução 1080p@60Hz. HDCP 1.4. Distância 120 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Recetor Extensão-Distribuidor HDMI 1.3 por IP. Resolução 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Distância de transmissão de até 120 m com ligação direta com cabo cat 6 para uma resolução 1080p. Ampliável 120 m com cada nível de switch. Ligação direta ou ligação através de ethernet com switch Gigabit (1 Gbps) com função IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável. Distribuição fácil de sinal HDMI. Transmissão multiponto de um FO-461-TX a um ou vários recetores FO-462-RX. Até 253 recetores FO-472-RX. Baixo consumo de largura de banda 18 Mbps. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.
HDMI	1.3
HDCP	1.4
ATRASO	80 ms
ENTRADAS	1 RJ-45 ethernet prolongamento HDMI por cabo Cat 5e/6
SAÍDAS	1 HDMI fêmea
TRANSMISSOR	Mod. FO-471-TX
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 1 A com adaptador incluído
MEDIDAS	97 x 24 x 94 mm profundidade
PESO	0,16 kg
ACESSÓRIOS	Cabo extensor de comando à distância
NOTA	É recomendado utilizar cabos Cat 5e/6 de boa qualidade e com cobertura de proteção FTP/SFTP. Os cabos devem ter conetores blindados com cobertura de proteção no cabo ligado à blindagem do conetor. Desta forma, os extensores HDMI tornam-se mais fiáveis, evitando loops de terra produzidos ao interligar aparelhos (reprodutor/recetor e TV) com diferentes referências de terra que podem provocar perdas ou cortes na imagem.


+ Info:
https://fonestar.com/FO-472-RX