AV MULTIMÉDIA / MATRIZES / HDMI

HDMI-IP1800-RX

TRANSMISSOR HDMI STREAMING SOBRE IP



- HDMI streaming sobre IP (recetor)
- Resolução UHD 4K@60Hz
- Transmissão de sinal até 100 m. Controlo por software para PC por porta ethernet ou RS-232. Configuração flexível e escalável, ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2

+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP1800-RX

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Estações de Transporte


Centro social e de saúde


Escritórios

DESCRIÇÃO:

Transmissor HDMI 2.0 streaming sobre IP. Resolução 4K@60Hz. HDCP 2.2. Distância 100 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Recetor HDMI streaming sobre IP Funções de matriz de vídeo e áudio, comutação de vídeo e áudio, extensor de vídeo e áudio, extração de áudio, video wall, etc. Tecnologia de descompressão e receção de dados SDVoE. Resolução de 4K@60Hz e inferior. Largura de banda 18 Gbps. Controlo por software para PC através de porta ethernet ou RS-232. Distância de transmissão de até 100 m. Ligação direta ou via ethernet com switch 10 Gigabit com IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável, tantos transmissores HDMI-IP1800-TX e recetores HDMI-IP1800-RX quantos sejam necessários. Ligação ponto-ponto e ponto-multiponto. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir do local do recetor.
HDMI	2.0
HDCP	2.2
ATRASO	0 ms
ENTRADAS	1 porta RJ-45 para rede de vídeo 1 porta RS-232, euroblock
SAÍDAS	1 HDMI fêmea 1 áudio, jack 3,5 mm 1 RJ-45 Ethernet para controlo por PC
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 2 A com adaptador incluído
MEDIDAS	224 x 49 x 110 mm profundidade
PESO	1,2 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem


+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP1800-RX