MEGAFONIA / EQUIPAMENTOS AUXILIARES / PROCESSADORES DE ÁUDIO

SR-1590

SUPRESOR DE REALIMENTACIÓN ACÚSTICA MEDIANTE DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA



- Excelente rendimento
- Elimina eficazmente a realimentação acústica ou acoplamentos com uma distorção mínima
- Fácil de usar

+ Info:
https://fonestar.com/SR-1590

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Educação



centros de adoração



Hotéis



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Supressor de realimentação.
Deslocação de frequência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Supressor de realimentação. Deslocamento de frequência 5 Hz ±1 Hz. Modo mono.
RESPOSTA	20-20.000 Hz sem supressão de realimentação 150-15.000 Hz com supressão de realimentação
ENTRADAS	1 micro balanceado, XLR 5.000 Ohm 2,5 mV 1 linha não balanceada, jack 6,3 mm 5.000 Ohm 1 V 1 auxiliar, 2 x RCA 5.000 Ohm 1 V
SAÍDAS	1 micro balanceado, XLR 600 Ohm 100 mV 1 linha não balanceada, jack 6,3 mm 600 Ohm 1,5 V 1 auxiliar, 2 x RCA 600 Ohm 1,5 V
CONTROLOS	Desativação de terra GND Lift
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 12 W
MEDIDAS	483 x 44,5 x 210 mm profundidade. 1 U rack 19"
PESO	2,4 kg
ACESSÓRIOS	1 cabo RCA 1 cabo XLR 1 cabo jack 6,3 mm a RCA



+ Info:
https://fonestar.com/SR-1590