

FO-460-RX

RECETOR HDMI STREAMING SOBRE IP



Descrição:

Recetor Matriz HDMI 2.0 sobre IP

Esta matriz HDMI sobre IP utiliza a tecnologia mais avançada para a compressão e transmissão do sinal de vídeo e áudio sobre redes de dados com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping. Sinais de resolução 4K@60 Hz. É fácil de configurar e criar uma rede de muitos transmissores a muitos receptores. Suporta até 100 transmissores e um número ilimitado de receptores. Transmite o sinal sobre um só cabo de Cat5/5e/6 até 120 m.

Características:

- Encaminha várias fontes HDMI a múltiplas TV HDMI através de uma rede LAN com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping.
- Suporta até 100 entradas de transmissores a saídas ilimitadas.
- Amplia o sinal HDMI sobre um só cabo Cat 5/5e/6.
- Distância de transmissão de até 120 m para sinal 4k@60Hz.
- Ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- Sinal de comando à distância IR para controlar as fontes a partir da localização de receptores.
- Seleção de fonte a partir dos receptores por botões no painel frontal e comando à distância.
- PC software de controlo para selecionar e mudar as fontes de entrada.

Para instalações de matrizes com até 100 fontes HDMI e TV ilimitadas: centros comerciais, aeroportos, centros de comemorações, centros desportivos, centros de exposições, montras, salas de conferências, etc.



Expanda as informações do produto em:

<https://fonestar.com/es/FO-460-RX>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Receptor Matriz HDMI 2.0 por IP. Resolução de entrada 4K@60Hz e inferior. Largura de banda 18 Gbps. Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância. Distância de transmissão de até 120 m. Ligaçao direta ou através de ethernet com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e quantas saídas forem necessárias. Até 100 transmissores FO-459-TX e sem limite de receptores FO-460-RX. Ligaçao fácil Plug and play. Tecnologia de compressão e transmissão de dados HDbiT com largura de banda reduzida, 15 Mbps. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do receptor.
HDMI	2.0
HDCP	2.2
ATRASO	200 ms
ALIMENTAÇÃO	5 V CC, 3 A, 10 W com adaptador incluído
MEDIDAS	135 x 24 x 108 mm profundidade
PESO	0,32 kg
ACESSÓRIOS	Cabo de extensão de comando à distância Comando à distância



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FO-460-RX>