ALTA POTÊNCIA / MISTURADORES / DJ

SM-1860U

MISTURADOR DJ





- 12 entradas, 8 canais, atribuíveis a 2 saídas master com controlo de volume independente
- Reprodutor USB/SD
- Escuta prévia CUE e matriz de atribuição de entradas a saídas

+ Info:
https://fonestar.com/SM-1860U

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Instalações esportivas



Hospitalidade



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Misturador DJ. 12 entradas. 8 canais estéreo. 3 micros. 2 saídas estéreo com controlo de volume independente. Reprodutor USB/SD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Misturador profissional de 12 entradas, 8 canais, atribuíveis a 2 saídas master com controlo de volume independente. Reprodutor USB/SD.
REPRODUTOR	Reproduz ficheiros MP3 a partir de USB/SD ou de PC Porta USB para ligar memórias USB e ligação a PC como dispositivo USB Áudio Leitor de cartões SD Informação ID3 tag
ENTRADAS	1 micro combo balanceado (XLR e jack 6,3 mm), 1.700 Ohm 10 mV RMS, 2 micros balanceados XLR, 1.700 Ohm 10 mV RMS. 7 linhas não balanceadas estéreo 22.000 Ohm 200 mV RMS e 2 phono/aux 2 x RCA 47.000 Ohm 4 mV RMS / 47.000 Ohm 200 mV RMS
CONTROLOS	MIC1: volume, graves (±12 dB, 100 Hz), agudos (±12 dB, 10.000 Hz), efeito eco e talk over MIC2 e MIC3: volume, graves (±12 dB, 100 Hz), agudos (±12 dB, 10.000 Hz) e efeito eco Canais de entrada: seletor de entrada, volume deslizante, atribuição ao master 1, master 2 e escuta prévia de auscultadores, indicador luminoso de atribuição de cada saída Master 1 e master 2: volume, graves (+12, - 32 dB, 100 Hz), médios (+12, -32 dB, 1.500 Hz) e agudos (+12, -32 dB, 10.000 Hz), médios e agudos, balance e indicador luminoso de nível Saída booth: controlo de volume Saída de auscultadores: controlo de volume Reprodutor USB/SD: play/pause, acesso ao menu, equalização e modo de repetição, avanço e recuo da faixa e controlo de volume.
FUNÇÕES	Matriz de atribuição de 5 canais de entrada a 2 saídas master Escuta prévia por auscultadores CUE atribuível para cada canal Equalizador de 3 bandas nas saídas master Indicadores luminosos de nível de saída master 1 e master 2 Talk over para redução de nível na entrada MIC 1



+ Info:
https://fonestar.com/SM-1860U

SAÍDAS	Master 1 (2 x XLR e 2 x RCA), master 2 (2 x RCA), gravação (2 x RCA), booth (2 x RCA) e auscultadores estéreo (jack 6,3 mm)
RESPOSTA	20-20.000 Hz
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	Micro: 75 dB Phono: 55 dB Linha/Aux: 75 dB
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 10 W máximo
MEDIDAS	483 x 89 x 205 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	4 kg



+ Info:
https://fonestar.com/SM-1860U

FONESTAR

SM-1860U SCHEMATICS



