AV MULTIMÉDIA / MATRIZES / HDMI

HDMI-IP495-RX

TRANSMISSOR HDMI STREAMING SOBRE IP



- HDMI streaming sobre IP (recetor)
- Resolução UHD 4K@60Hz
- Transmissão de sinal até 100 m. Controlo por software para PC por porta ethernet ou RS-232. Configuração flexível e escalável, ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- HDMI 1.3
- HDCP 2.2

+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP495-RX

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Estações de Transporte


Centro social e de saúde


Escritórios

DESCRIÇÃO:

Transmissor HDMI 1.3 streaming sobre IP. Resolução 1080p@60Hz. HDCP 2.2. Distância 100 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Recetor HDMI streaming sobre IP Funções de matriz de vídeo e áudio, comutação de vídeo e áudio, extensor de vídeo e áudio, extração de áudio e gravação de vídeo. Resolução 1080p@60Hz. Largura de banda 4,95 Gbps. Controlo por software para PC e RS-232. Distância de receção de até 100 m. Ligação direta ou através de ethernet com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping. Configuração flexível e escalável, quantos transmissores HDMI-IP495-TX e recetores HDMI-IP495-RX sejam necessários. Tecnologia de descompressão e receção de dados H.264. Função de gravação de vídeo em memórias externas. Indicadores luminosos de funcionamento. Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.
HDMI	1.3
HDCP	2.2
ATRASO	80-120 ms
ENTRADAS	1 RJ-45 ethernet 1 porta RS-232, euroblock
SAÍDAS	1 HDMI fêmea 1 extrator de áudio estéreo, 2 x RCA
ALIMENTAÇÃO	12 V CC, 1 A com adaptador incluído ou PoE
MEDIDAS	152 x 21 x 100 mm profundidade
PESO	0,4 kg
ACESSÓRIOS	Suportes para montagem


+ Info:
https://fonestar.com/HDMI-IP495-RX