

PDA-1408

PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL



DESCRIÇÃO:

Processador de altifalantes 4 entradas e 8 saídas.

Matriz flexível de atribuição de entradas a qualquer saída.

Processador digital de sinal e atribuição de matriz concebido para adaptar o sinal de áudio às características das colunas do sistema de som.

Processamento digital de sinal potente com funções DSP como ganho, porta de ruído / expensor, equalizadores de parâmetros, atrasos, limitador / compressor, filtro passa-banda e filtro divisor de frequência / crossover.

Programa de edição para PC que se liga ao processador por Ethernet.

Para configurar sistemas de colunas em instalações fixas ou em direto. Discotecas, bares musicais, eventos em direto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/PDA-1408>

CARACTERÍSTICAS	Processador de sinal digital. Processador de alto-falante 4 entradas e 8 saídas. Controle matricial de entradas e saídas. Funções DSP. Ganho. Porta de ruído e expansor. Equalizadores paramétricos. Atraso de tempo. Filtro passa-banda. Divisor de frequência (crossover). Compressor / limitador. Seleção do modo de energia. Bloqueio do painel frontal. Frequência de amostragem 48 kHz. 24 bits. Porta Ethernet para conexão ao PC. Software para PC.
ENTRADAS	4 linhas balanceadas, 10.000 Ohm 10 V máximo 1 porta RC-Net para interconexão com outros equipamentos com portas RC-Net, RJ-45 1 porta LAN para conexão a uma rede local ou PC, RJ-45
SAÍDAS	8 linhas balanceadas, XLR, 150 Ohm 10 V máximo 1 link de extensão porta RC-Net, RJ-45 1 porta RS-232 para conexão ao PC, RJ-45
PROCESSAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS	Controle de ganho EQ paramétrico de 5 bandas passa-baixo e passa-alto filtro de atraso de fase Compressor / limitador mudo
CONTROLOS	Botões de navegação e seleção por menu de edição. Botões de mute de entradas e saída Software de edição para PC Protocolo TCP/IP e RS-232 para integração com outros sistemas.
RESPOSTA	20-20.000 Hz $\pm$ 1"5 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	108 dB
DISTORÇÃO	Harmônico: <0,01% a 1 kHz (0 dBu)
ALIMENTAÇÃO	100-240 V CA, 40 W
MEDIDAS	483 x 44 x 259 mm de profundidade. 1 U rack 19"



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/PDA-1408>

PESO

3"4 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/PDA-1408>