MEGAFONIA / COLUNAS / DE TETO

GA-5016

COLUNA DE TETO DE BAIXA IMPEDÂNCIA



- Som nítido e limpo
- Sistema de instalação por ancoragem

+ Info:
https://fonestar.com/GA-5016

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de teto 5 ¼" cone duplo. 6 W RMS@8Ohm. Instalação por ancoragem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de teto de baixa impedância e grelha redonda.
POTÊNCIA	10 W máximo, 6 W RMS
ALTIFALANTES	5 ¼" cone duplo
RESPOSTA	120-18.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	87 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO COBERTURA	130°
MATERIAL	ABS e grelha de aço
COR	Branco acizentado (RAL 9003, RAL 7047)
MEDIDAS	204 mm Ø x 60 mm profundidade
ORIFÍCIO	165 mm Ø
PESO	0,5 kg
	Sistema de instalação por ancoragem



+ Info:
https://fonestar.com/GA-5016