

ASH-1200

ALTAVOZ PORTÁTIL 12"



DESCRIÇÃO:

Coluna portátil

Grande potência e qualidade de som proporcionada pelo amplificador classe D de alta eficiência. Integra todos os elementos necessários para uma atuação ou conversa em direto: 1 microfone sem fios de mão, 1 entrada de microfone com efeito eco e controlo de tom para usar como Karaoke, 1 entrada auxiliar, 1 entrada de linha balanceada, 1 saída de linha balanceada, 1 saída amplificada para coluna passiva, controlos de tom da saída master e compartimento para guardar dois microfones (de mão ou portátil).

As entradas de áudio têm as ligações standard do mercado: XLR, jack e RCA.

Adicionalmente, o carrinho de transporte trolley em conjunto com a bateria recarregável de grande autonomia e o orifício de 35 mm para montagem em suporte de coluna tornam-na muito versátil e adaptável a vários usos.

É muito resistente ao transporte graças à sua construção robusta em injeção.

Possibilidade de ampliação com módulos opcionais: ampliação de microfones, função de transmissão e reproduzidor.

Uso simples e intuitivo que minimiza o tempo de configuração em função do uso.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASH-1200>

Para atividades ao ar livre, aulas de grupo, festas pequenas, eventos e espetáculos ambulantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna portátil. Grande potência e qualidade de som. Amplificador classe D de alta eficiência. 1 microfone sem fios de mão UHF. Saída para coluna passiva. Entrada de microfone com efeito de eco e controlo de tom para usar como karaoke. Controlos de tom de saída master. Carrinho de transporte trolley. Compartimento para armazenar dois microfones (de mão ou portátil). Orifício na base para tubo de 35 mm.
POTÊNCIA	150 W máximo, 90 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer 12" 1 motor de compressão 1 1/2"
RESPOSTA	80-18.000 Hz
SENSIBILIDADE	93 dB a 1 W / 1 m
ENTRADAS	1 micro balanceado, combo (XLR e jack 6,3 mm) 1 auxiliar estéreo, 2 x RCA 1 linha balanceada, XLR
SAÍDAS	1 linha balanceada, XLR 1 amplificada para coluna passiva, jack 6,3 mm, 4 Ohm
PRIORIDADE	Entrada de microfone e microfones sem fios por nível de sinal, seleccionáveis
ALIMENTAÇÃO	110-240 V CA, 150 W Bateria Pb 2 x 12 V, 5,5 Ah Autonomia com bateria recarregável: 4-6 h * Tempo de carga da bateria: aproximadamente 5 horas Funcionamento enquanto recarrega *Autonomia com volume a 50%. Dependendo do tipo de música e do volume, a autonomia pode diminuir.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASH-1200>

MEDIDAS	360 x 560 x 360 mm profundidade
PESO	14,8 kg
ACESSÓRIOS	Bolsa de transporte
OPCIONAL	CDM-1200: Reprodutor de CD/USB/SD MSHTM-1200M: Microfone de mão MSHTM-1200P: Microfone portátil MSHRM-1200: Módulo recetor de microfone UHF MSHTM-1200L: Módulo transmissor de saída master UHF MSHRM-1200L: Módulo recetor de saída master UHF



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/ASH-1200>