

SA-204

ETAPA DE POTÊNCIA ESTÉREO



Descrição:

Etapa de potência

As etapas da série SA oferecem uma grande potência e qualidade de som com um alto rendimento e estabilidade.

Modos de funcionamento e potência:

Estéreo e paralelo: até 150 + 150 W RMS@4 Ohm

Ponte: até 200 W RMS@8 Ohm

Grande fiabilidade com proteção de temperatura, curto-círcuito e sobrecarga.

Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR e RCA com controlo de volume de cada canal. Saídas de colunas com terminais de rosca e banana ou conector de coluna.

Muito fácil de usar e tempo de configuração mínimo.

☒

Desenhada para uso profissional em diferentes eventos ambulantes como discotecas móveis, concertos, festivais, encontros, etc., bem como para instalações fixas em discotecas, bares, auditórios, etc.

Características Técnicas:



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-204>

CARACTERÍSTICAS	Etapa de potência profissional estéreo.
POTÊNCIA	Modo estéreo: 150 + 150 W RMS@4 Ohm 100 + 100 W RMS@8 Ohm Modo ponte: 200 W RMS@8 Ohm
PROTEÇÕES	Temperatura, curto-círcuito e sobrecarga Ventilação forçada
CONTROLOS	Volume por canal Seletor de modo de funcionamento paralelo/estéreo/ponte Desativação de terra GND lift
ENTRADAS	1 linha auxiliar balanceada, XLR, 20.000 Ohm 1,3 V RMS 1 linha auxiliar não balanceada, RCA, 10.000 Ohm 0,75 V RMS
RESPOSTA	10-50.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,05 %
FATOR DE AMORTECIMENTO	> 150
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 85 dB
DIAFONIA	> 70 dB
TAXA DE VARIAÇÃO	30 V/μs
SAÍDAS	Colunas: 4-8 Ohm estéreo, terminais de rosca e banana ou conector de coluna 8 Ohm ponte mono, terminais de rosca e banana ou conector de coluna
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 700 W máximo
MEDIDAS	483 x 88 x 350 mm profundidade 2 U rack 19"



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-204>

PESO
7,8 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/SA-204>