MICROFONES / SISTEMAS DE GUIA / PONTO-MULTIPONTO

TOUR-TXBASE

TRANSMISSOR DE MESA PARA SISTEMAS DE ORIENTAÇÃO



- Tamanho reduzido, design estacionário para mesa
- Aplicações de guia, tradução simultânea ou auxílio auditivo
- Ecrã OLED
- Alcance 100 m
- Entradas auxiliares ou linha com possibilidade de ligação de microfone

+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-TXBASE

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Educação



Hotéis

DESCRIÇÃO:

Sistema de orientação ponto a multiponto. Transmissor sem fios de secretária. Alcance de 100 m. Até 400 m com antena direcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Transmissor sem fios de mesa. Transmissão para tantos recetores TOUR não bidirecionais quantos desejar no mesmo canal.
RADIOFREQUÊNCIA	863 - 865 MHz, modulação GFSK mono, 20 canais. Podem funcionar até 4 canais em simultâneo. Potência RF: 10 mW / 5 mW / 2.5 mW
ALCANCE	100 m com antena dipolo 400 m com antena direcional e/ou amplificador de antena (não incluídos).
ENTRADAS	L/R de nível auxiliar 325 mV RMS (-10 dBV) ou nível de linha 1,23 V RMS (+4 dBu). Conetor combinado (XLR e jack 6,3 mm) balanceado 1 entrada de controlo para partilha de áudio. Conetor RCA
SAÍDAS	2 saídas em loop. Conector Jack 6,3 mm balanceado 1 saída de controlo para partilha de áudio. Conector RCA 1 saída para auscultadores. Conector TRS Jack 3,5 mm estéreo 1 antena. Conector BNC. Cabo de antena até 10 m. Para comprimentos de cabo superiores, é necessário utilizar um amplificador de antena
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA	20 - 3.000 Hz Amostragem de áudio: 8 kHz, 16 bits
CONTROLOS	Ecrã OLED, mostra o canal selecionado, volume, etc. Botão liga/desliga Controlo do volume de entrada Seleção do sinal de entrada enviado ao sinal de saída Menu Controlo do volume
LATÊNCIA	20 ms
RANGO DINÂMICO	>80 dB



+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-TXBASE

RELAÇÃO SINAL RUÍDO	>50 dB
DISTORÇÃO	THD: <1 %, 1 kHz
TEMPERATURA	Funcionamento: -10 ºC ~ 50 ºC
ALIMENTAÇÃO	15 V CC, 1'6 A
COR	Preto
MEDIDAS	215 x 44 x 190 mm profundidade
PESO	0,52 kg
APLICAÇÕES	- Sistema de orientação, - Tradução simultânea - ou ajuda à audição com laço de indução pessoal.
INCLUI	Adaptador de corrente CA/CC Antena dipolo

+ Info:
https://fonestar.com/TOUR-TXBASE