

MSHR-46D-512

RECETOR DUPLO UHF

**Descrição:**

Sistemas sem fios de microfones profissionais em UHF.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS
FREQUÊNCIA
ENTRADAS

Receptor duplo true diversity UHF.
Função auto scan.
Transmissão do canal ao microfone por IR.
Antenas desmontáveis.
Para mods. MSH-892, MSH-895 e MSH-898.

512-525 MHz 32 canais

2 antenas, TNC fêmea, 50 Ohm



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSHR-46D-512>

SAÍDAS
ALIMENTAÇÃO
MEDIDAS
PESO
ACESSÓRIOS

Áudio:
2 balanceadas, XLR, 0 ~ 600 mV, 600 Ohm
2 não平衡adas, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm
1 sinal misturado de linha não balanceada, jack 6,3 mm, 0 ~ 300 mV, 1 KOhm

Receptor: 12,8 V CC, 450 mA, com adaptador incluído

420 x 45 x 187 mm profundidade

2,7 kg

Suportes para montagem em 1 U rack 19"
2 cabos jack 6,3 mm mono



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/MSHR-46D-512>