MEGAFONIA / COLUNAS / EXPONENCIAIS

VULKAN-1015T-EN

ALTIFALANTE EXPONENCIAL COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA. CERTIFICADO EN 54.



- Coluna para sistemas de alarme por voz contra incêndio e evacuação
- Certificado EN 54-24
- Grande eficácia e alto nível de sinal sonoro.
- Permite alcançar grandes distâncias e cobrir grandes superfícies
- Para instalações de sonorização interior e exterior. Proteção IP66

+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Instalações esportivas



Hotéis



Estações de Transporte

DESCRIÇÃO:

Altifalante exponencial. 15/7,5/3,75/1,9 W RMS@100 V e 15 W RMS@20 Ohm. Certificado EN 54. Proteção IP-66.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna para sistemas de alarme por voz EN 54. Difusor com motor de compressão. Transformador de linha 100 V e baixa impedância. Preparado para uso no exterior, proteção contra a água com materiais anticorrosivos.
NORMA	Certificado EN 54-24
POTÊNCIA	15 W RMS
ALTIFALANTES	1 motor de compressão
RESPOSTA	300-13.800 Hz (-10 dB)
IMPEDÂNCIA	15 W RMS@100 V (666 Ohm) 7,5 W RMS@100 V/70 V (1.333Ohm/666 Ohm) 3,75 W RMS@100 V/70 V (2.667 Ohm/1.333 Ohm) 1,9 W RMS@100 V/70 V (5.264 Ohm/2.667 Ohm) 0,95 W RMS@70 V (5.264 Ohm) Baixa Z: 20 Ohm
SENSIBILIDADE	95 dB (1 W/1 m, EN 54-24) 83 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	105 dB (Max. W/1 m, EN 54-24) 93 dB (Max. W/4 m, EN 54-24)
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 360°@500Hz, 110°@1kHz, 70°@2kHz, 40°@4kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP66 (EN 54-24: Tipo B)
MATERIAL	Plástico ABS UL94V0 Conetor cerâmico e fusível térmico Orifício duplo de entrada e saída de cabo Parafusos de aço inoxidável Suporte de aço inoxidável
COMUTADOR	Seletor W em alta Z e baixa Z



+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN

CONETORES	Conetor cerâmico para cabo de 3,2 mm Ø (8 mm²) máximo.
FAIXA DE TEMPERATURA	Funcionamento: -25 ºC - +70 ºC
COR	Cinzento (RAL7035)
MEDIDAS	209 mm Ø x 321 mm de profundidade
PESO	2,08 kg

+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1015T-EN