MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-3N

COLUNA DE SUPERFÍCIE DE BAIXA IMPEDÂNCIA



- Som definido e sem distorção
- Acabamento excelente e design elegante
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-3N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:


Coluna de superfície 3". 12 W RMS@8Ohm. Suporte de fixação orientável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna de sonorização de baixa impedância.
POTÊNCIA	20 W máximo, 12 W RMS
ALTIFALANTES	1 woofer 3"
RESPOSTA	130-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	8 Ohm
SENSIBILIDADE	84 dB @ 1 W/1 m
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	94 dB @ máx. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 270°/270°@500 Hz, 180°/180°@1 kHz, 120°/120°@2 kHz, 100°/100°@4 kHz (-6 dB)
MATERIAL	ABS (resistência UV) Grelha de alumínio com pintura a pó Suporte com tratamento para intempérie Parafusos de aço inoxidável A2
CONETORES	Euroblock entrada e saída para cabo de 0,25 - 2,5 mm² de secção
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C
COR	Negro (RAL 9005)
MEDIDAS	Coluna: 97 x 110 x 107 mm profundidade Suporte placa de parede: 67 x 71 mm Coluna com suporte: 150 mm profundidade
PESO	0,5 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável H: ±30°, V:+15°/-45°


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-3N


Impedance vs Freq



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
SONORA-3B-3N-3TB-3TN Impedance-Graph		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-10-09	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es


SPL vs Freq



Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
SONORA-3B-3N-3TB-3TN Frequency-Response		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-10-09	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es

SPL vs Angle




Curve	Freq	BW	Q	DI
	500.00	180	2.0	3.0
	1.00K	180	2.0	3.0
	2.00K	120	3.0	4.8
	4.00K	120	3.0	4.8

Map

38: PolarConv F= 500.000
41: PolarConv F= 1.0000K
42 : PolarConv F= 2.0000K
45: PolarConv F= 4.0000K

Ecala: -:---	A4	Proyecto:	
SONORA-3x, SONORA-3Tx Polar-Diagram		Código:	
Autor:		Fecha: 2023-04-17	
Revisado: --		Fecha Revisión: --/--/----	

FONESTAR
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo
Tel: +34 942 254 555
Fax: +34 942 262 777
Web: www.fonestar.es



FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SONORA-3B+SONORA-3N	LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	mm	1:2