MEGAFONIA / COLUNAS / DE SUPERFÍCIE

SONORA-6T-WH

COLUNA DE SUPERFÍCIE COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA





IP66

- Som definido e sem distorção
- Acabamento excelente e design elegante
- Proteção IP-66 e nevoeiro salino
- Instalação rápida e simples

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-6T-WH

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:


Hospitalidade


Educação


Hotéis


Todos os setores

DESCRIÇÃO:

Coluna de superfície 6". 60/30/15/7,5 W RMS@100 V. 60 W RMS@8Ohm. Proteção IP-66 e nevoeiro salino. Suporte de fixação orientável. Cabo de segurança de aço.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


CARACTERÍSTICAS	Coluna de sonorização com transformador de linha 100 V e baixa impedância. Preparado para uso no exterior, proteção contra água e materiais anticorrosivos.
POTÊNCIA	100 W máximo, 60 W RMS
RESPOSTA	75-20.000 Hz
IMPEDÂNCIA	60 W RMS@100 V (165 Ohm) 30 W RMS@100 V/70 V (330 Ohm/163 Ohm) 15 W RMS@100 V/70 V (660 Ohm/326 Ohm) 7,5 W RMS@100 V (1.320 Ohm/653 Ohm) 3,75 W RMS@70 V (1.306 Ohm) Baixa Z: 8 Ohm
SENSIBILIDADE	88,4 dB @ 1 W/1 m
ALTIFALANTES	1 woofer polipropileno 6" 1 tweeter 1"
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	103,8 dB @ max. W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	150° H x 120° V @1kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP-66 de acordo com a EN 60529 IEC 60068-2-11 Ensaios ambientais (Névoa salina)
MATERIAL	ABS (resistência UV) Grelha de alumínio com pintura a pó Suporte com tratamento para intempérie Parafusos de aço inoxidável A2
COMUTADOR	Seletor W em alta Z e baixa Z
CONETORES	Euroblock entrada e saída para cabo de 0,25 - 2,5 mm² de secção Passadores de borracha para cabos redondos de 4 - 7 mm ?
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	-10 °C ~ 60 °C


+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-6T-WH


COR	Branco (RAL 9003)
MEDIDAS	Coluna: 199 x 322 x 181 mm profundidade Suporte placa de parede: 102 x 165 mm Coluna com suporte: 284 mm profundidade
PESO	3 kg
ACESSÓRIOS	Suporte de fixação orientável ± 60º em todas as direções Cabo de segurança de aço

+ Info:
https://fonestar.com/SONORA-6T-WH


Impedance vs Frequency




SPL vs Frequency





SPL vs Angle





Curve	Freq.	BW	Q	DI
	441.94	150	2.4	3.8
	625.00	150	2.4	3.8
	883.88	120	3.0	4.8
	1.25K	120	3.0	4.8
	1.77K	90	4.0	6.0
	2.50K	120	3.0	4.8
	3.54K	120	3.0	4.8
	5.00K	150	2.4	3.8
	7.07K	90	4.0	6.0
	10.00K	60	6.0	7.8
	14.14K	1	360.0	25.6
	20.00K	30	12.0	10.8
	28.28K	30	12.0	10.8
	40.00K	30	12.0	10.8











FONESTAR	Model SONORA-6T-WH+SONORA-6T-BK	Description 100 V LINE TRANSFORMER AND LOW IMPEDANCE SURFACE SPEAKER	Units mm	Scale 1:4