

FDT-110F

DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO



DESCRIÇÃO:

Distribuidor de áudio

Permite converter 1 sinal de linha em 10 saídas de linha com controlos independentes de volume, o que permite ajustar o nível de sinal de saída ao nível de entrada do equipamento seguinte na cadeia de áudio. Todas as entradas e saídas têm conector XLR e são balanceadas, eliminando assim os ruídos de indução que podem surgir em cabos mais compridos. Uso simples e intuitivo que minimiza o tempo de configuração em função da instalação.

De entre os usos mais comuns destacamos a aplicação em salas de imprensa, salas de conferências, entre outras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Distribuidor de áudio 1 entrada mono a 10 saídas mono frontais. Controlo de volume independente de cada saída. Especial para salas de imprensa.
ENTRADAS	1 linha balanceada, XLR 215 mV RMS 1 linha balanceada, XLR 215 mV RMS com cabo de 30 cm
SAÍDAS	10 linhas balanceadas, XLR 1 V RMS máximo



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FDT-110F>

CONTROLOS	Volume por saída Indicador luminoso de ligado
RESPOSTA	20-20.000 Hz
DISTORÇÃO	Harmónica: < 0,2 %
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	> 95 dB
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 184 W
MEDIDAS	483 x 88 x 85 mm profundidade. 2 U rack 19"
PESO	3,1 kg



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FDT-110F>