MEGAFONIA / COLUNAS / EXPONENCIAIS

VULKAN-1030T-EN

ALTIFALANTE EXPONENCIAL COM TRANSFORMADOR DE LINHA 100 V E BAIXA IMPEDÂNCIA. CERTIFICADO EN 54.



EN 54 IP66 POWER SELECTOR

- Coluna para sistemas de alarme por voz contra incêndio e evacuação
- Certificado EN 54-24
- Grande eficácia e alto nível de sinal sonoro.
- Permite alcançar grandes distâncias e cobrir grandes superfícies
- Para instalações de megafonia interior e exterior. Proteção IP66

+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1030T-EN

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Fábricas



Instalações esportivas



Hotéis



Estações de Transporte

DESCRIÇÃO:

Altifalante exponencial. 30/20/10/5 W RMS@100 V e 30 W RMS@20 Ohm. Certificado EN 54. Proteção IP-66.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Coluna para sistemas de alarme por voz EN 54. Difusor com motor de compressão. Transformador de linha 100 V e baixa impedância. Preparada para uso no exterior, proteção contra a água e materiais anticorrosivos.
NORMA	Certificado EN 54-24
POTÊNCIA	30 W RMS
ALTIFALANTES	1 motor de compressão
RESPOSTA	250-15.000 Hz (-10 dB)
IMPEDÂNCIA	30 W RMS@100 V (333 Ohm) 20 W RMS@100 V/70 V (500Ohm/250 Ohm) 15 W RMS@70 V (333 Ohm) 10 W RMS@100 V/70 V (1.000 Ohm/500 Ohm) 5 W RMS@100 V/70 V (2.000 Ohm/1.000 Ohm) 2,5 W RMS@70 V (4.000 Ohm) Baixa Z: 20 Ohm
SENSIBILIDADE	97,9 dB (1 W/1 m, EN 54-24) 85 dB (1 W/4 m, EN 54-24)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	108 dB (máx. W/1 m, EN 54-24) 96 dB (máx. W/4 m, EN 54-24)
ÂNGULO DE COBERTURA	H/V: 360°@500Hz, 110°@1kHz, 65°@2kHz, 35°@4kHz (-6 dB)
PROTEÇÕES	IP66 (EN 54-24: Tipo B)
MATERIAL	Plástico ABS UL94V0 Conetor cerâmico e fusível térmico Orifício duplo de entrada e saída de cabo Parafusos de aço inoxidável Suporte de aço inoxidável



+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1030T-EN

COMUTADOR	Seletor W em alta Z e baixa Z
CONETORES	Conetor cerâmico para cabo de 3,2 mm Ø (8 mm²) máximo.
VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	Funcionamento: -25 ºC - +70 ºC
COR	Cinzento (RAL 7035)
MEDIDAS	235 mm Ø x 351 mm de profundidade
PESO	2,16 kg

+ Info:
https://fonestar.com/VULKAN-1030T-EN