

FCM-812

MICROFONE DE CONDENSADOR UNIDIRECIONAL DE INSTALAÇÃO SUSPENSA



DESCRIÇÃO:

Microfones de condensador electret de suspensão para pendurar em cenários, coros, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS

Microfone de suspensão para pendurar com direcionalidade hipercardiode, especial para ambientes ruidosos ou com microfone distanciado da fonte de som, para cenários, coros, etc.

Captação do som ambiente.

Efeito visual mínimo.

Tubo suspenso de aço inoxidável.

Acabamento negro antirreflexo.



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-812>

CÁPSULA	Condensador electret unidireccional hipercardioide
RESPOSTA	50-16.000 Hz
SENSIBILIDADE	-34 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	250 Ohm ±30% a 1 kHz
CONETOR	Cabo fixo de 9,5 m com conector XLR macho (com pré-amplificador)
PHANTOM	9 a 52 V CC
MEDIDAS	8 mm Ø x 121 mm comprimento
PESO	0,2 kg
ACESSÓRIOS	Estojo de proteção, suporte para pendurar e esponja para supressão de ruídos



Expanda as informações do produto em:
<https://fonestar.com/es/FCM-812>